

УТЕПЛИТЕЛИ и ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ



Прайс-лист №5

Цены действительны с 14 января 2017 г.

Базальтовая теплоизоляция ISOVOX КОМПЛЕКСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Размеры дл x шир x толщ (мм)	Пло кг/м ³	Упаковка			шт на поддоне	Цена руб.		Область применения
			шт	м ²	м ³		упак	м ³	
Общестроительная теплоизоляция									
Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ РОКЛАЙТ	1200 x 600 x 50	35	12	8,64	0,432	24	670	1550	Тепло-, звукоизоляция в строительных конструкциях, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки;- вентилируемые покрытия скатных кровель;- чердачные перекрытия; Фасадные системы с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции; Слоистая (колодезная) кладка; Каркасные наружные стены с различными видами отделки, в т.ч. сайдингом.
	1200*600*100		6	4,32	0,432				
Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	1200 x 600 x 50	45	8	5,76	0,288	24	620	2120	
			12	8,64	0,432				
	1200 x 600 x 100		6	4,32	0,432	16	930	2140	

Теплоизоляция для стен и фасадных систем									
Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ Стандарт	1200 x 600 x 50	80	6	4,320	0,216	32	640	2950	Предназначен для использования в качестве тепло-, звукоизоляции в фасадных системах с воздушным зазором (вентилируемые фасадные конструкции). Предназначен для использования в качестве теплоизоляции в системах утепления фасадов мокрого типа с тонкослойной штукатуркой.
	1200 x 600 x 100		4	2,880	0,288	24	850		
Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ	1200 x 600 x 50	95-115	6	4,320	0,216	32	780	3610	
	1200 x 600 x 100		3	2,160					
Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОФАС	1200 x 600 x 50/100	145	6	4,320	0,216	32	1000	4590	

Экструдированный пенополистерол Технониколь

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-30	1180*580*30	13	*	0,267	24	1470	5480	Устройство теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, утепления фасадов
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-50	1180*580*50	8	*	0,274	24	1470	5340	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-20	1200*600*20	20	*	0,288	24	1590	5500	

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ



Наименование		Цена, руб.		Назначение. Описание
		м ²	рулон	
Гидроизоляция и ветрозащита				
Пленка Эколайф Д гидропароизоляция (1,5*47м)		70	1 150	Гидроизоляция. Плотность 98 г/м.кв. Обеспечивает защиту подкровельных пространств от влажности, возникающей как следствие дождя и снега. Применение пленки в чердачных помещениях обеспечивает защиту теплоизоляции от проникающей извне влаги с одновременным созданием условий для выветривания водяных паров, благодаря микроперфорации. Используется для эффективной гидроизоляции любых типов крыш и фасада.
Пленка Эколайф Д гидропароизоляция (1,5*20м)		35	580	
Парогидроизоляция Д96		75	1 550	
Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)				
Пленка Эколайф В пароизоляция (1,5*47м)		70	660	Пароизоляция. Плотность 98 г/м.кв. Изоляционный материал, основной функцией которого является защита теплоизоляции от внутреннего конденсата. Применяется при монтаже кровли, фасадов, стен.
Пленка Эколайф В пароизоляция (1,5*20м)		35	330	
Парогидроизоляция Н96		75	1 550	

Все цены указаны с НДС



Официальный представитель лучших заводов производителей - ТД "Фазенда"
 Наш адрес: РА, Тахтамукайский район, п. Энем
 (трасса Краснодар — Новороссийск 9км + 400м, справа)
 тел.: 8-988-622-55-55, 8-918-28-5555-3
 E-mail: td@fazenda-kr.ru

Веб.сайт: www.fazenda-kr.ru

